



BRIDAS EN PVC TIPO PESADO

Ideal para ensamble con válvula mariposa



Tenga en cuenta para el uso de tornillos:

Diámetro Nominal	Especificación de Tornillos diámetro x longitud	Cantidad de Tornillos
2"	5/8" x 2 1/2"	4
3"	5/8" x 3"	4
4"	5/8" x 3"	8
6"	3/4" x 3 1/2"	8
8"	3/4" x 8"	8



NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466)
NTC 4404 (ASTM D2467)

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

235 PSI a 23°C

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil Instalación y sin herramientas
- Disco de alta resistencia
- Rosca tipo NPT
- Fabricadas en PVC de alta resistencia

RECOMENDACIONES:



PRESENTACIONES:

BRIDA VAN STONE SOLDAR	
Ref.	Pulgadas
3106	2"
3087	3"
3089	4"
3091	6"
3384	8"
BRIDA VAN STONE ROSCAR	
3105	2"
3088	3"
3090	4"
3107	6"
3385	8"
BRIDA FIJAS EN PVC SOLDAR	
3104	2"
BRIDA FIJAS EN PVC ROSCAR	
3103	2"